



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ



AV

25

30

36

50

80

120





Свободно программируемый компьютер (русифицирован)

- работа, как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- 30 программ по 25 шагов каждая;
- контроль в автоматическом и ручном режиме уровня воды в барабане;
- электронное управление температурой в автоматическом и ручном режиме;
- контроль в автоматическом и ручном режиме числа оборотов стирки и скорости отжима.



Возможно подключение систем автоматического дозирования жидких химпрепаратов (до 12 насосов).

Барабан, бак и корпус машин выполнены из нержавеющей стали.

Все это позволяет использовать оборудование для работы в режиме аквачистки.

Все машины **ITALCLEAN AV** оснащены инвертором, что дает следующие преимущества:

- лучшая сохранность белья, поскольку увеличение и снижение скорости вращения барабана происходит плавно благодаря запрограммированному ускорению;
- возможность полного контроля скорости барабана во время каждого цикла, что позволяет создавать программы для стирки деликатных вещей;
- снижается пиковая нагрузка, тем самым продлевая срок службы моторов;
- облегчается обслуживание (один мотор и несколько приводных ремней).



Машины **ITALCLEAN AV** имеют антивибрационную систему с активной подвеской для достижения сбалансированной загрузки.

Датчик дисбаланса позволяет оборудованию осуществлять контроль и устранять отклонения в процессе фазы отжима.

В дополнение к этому в машинах присутствуют системы автоматического определения веса изделий и повторной раскладки вещей в барабане.



Технические характеристики

AV	25	30	36	50	80	120
Загрузка 1/10 (кг)	11	13	16	21	35	55
Барaban						
Диаметр (мм)	590	650	710	710	900	1070
Глубина (мм)	380	390	405	520	550	590
Объем (л)	104	130	160	206	350	530
Диаметр загрузочного люка (мм)	325	325	420	420	420	420
Скорость вращения барабана						
Стирка (об/мин)	18-45	18-45	18-45	18-45	14-35	12-30
Низкоскоростной отжим (об/мин)	600	500	500	500	500	550
Высокоскоростной отжим (об/мин)	1000	950	930	930	900	800
G-фактор	327	320	339	339	390	380
Соединения						
Подключение холодной воды (Ø)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"
Подключение горячей воды (Ø)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"
Подключение пара (Ø)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Слив воды (Ø)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Давление						
Максимальное давление воды (Атм)	5	5	5	5	5	5
Максимальное давление пара (Атм)	5	5	5	5	5	5
Потребление						
Холодная вода/цикл (л)	84	100	125	168	268	410
Горячая вода/цикл (л)	36	43	52	72	114	165
Пар/цикл (кг) *	7,5	9	15	20	35	50
Мощность						
Инвертер (кВт)	0,75	1,1	1,5	2,2	4,0	5,5
Двигатель барабана (кВт)	0,75	1,5	3,0	3,7	4,5	7,5
Нагревательные элементы (кВт) **	6	6/9	9	12	18	30
Размеры						
Ширина (мм)	780	900	950	950	1230	1400
Глубина (мм)	780	900	970	1070	1200	1400
Высота (мм)	1100	1180	1360	1360	1575	1700
Вес						
Вес пустой машины (кг)	220	310	560	650	900	1100
Полная нагрузка (кг) (статическая+динамическая)	360	440	740	900	1250	1700
Нагрузка на поверхность (кг/м ²)	770	545	803	885	850	870
Уровень шума (дБА)	<70	<70	<70	<70	<70	<70

* Модели с паровым обогревом

** Модели с электрообогревом

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления об этом.



ITALCLEAN S.r.l.

Via Ossola, 7 - 40016 San Giorgio di Piano, Bologna (Italy)

Tel: +39 051 6630468, Fax: +39 051 6630688, www.italclean.com



ООО «Италко Ру»
Ленинский пр-т, д. 42, Москва, 119119
Тел: (495) 938 70 43
LB@italco-clean.ru
www.italco-clean.ru